



As etiquetas indicadoras de impacto ShockWatch Labels e suas ferramentas associadas avisam a todos que manuseiam as suas encomendas que seus produtos estão sendo monitorados em caso de manuseio inadequado.

Diminua as avarias. Aumente suas margens de lucro. Proteja seus investimentos.

As etiquetas de impacto ShockWatch inibem o manuseio inadequado e reduzem os custos relacionados à avarias ao indicar quando os produtos foram expostos à um impacto com potencial de danos durante o transporte ou quando armazenados. Os ShockWatch Labels são dispositivos mecanicamente ativados e invioláveis, que ficam com a cor vermelha brilhante quando ocorre um impacto.



L-30 (100g)



L-35 (75g)



L-47 (50g)



L-55 (37g)



L-65 (25g)



Os ShockWatch Labels desta foto são mostrados em conjunto com etiquetas acessórias e fitas de alerta.

Benefícios

- Age como um inibidor visual para manuseio inapropriado
- Reduz o manuseio inadequado através da conscientização
- Proporciona evidências irrefutáveis do manuseio inadequado
- Alerta aos destinatários para inspecionar o conteúdo antes de dar o aceite
- Define limites de responsabilidade para o manuseio do produto em toda a cadeia de suprimento
- Confirma a eficácia da embalagem
- Ajuda a identificar pontos com problemas na cadeia de suprimentos, da produção ao transporte e armazenamento
- Ajuda a aumentar a qualidade do produto em toda a cadeia logística

ShockWatch® Labels

Selecionando um Modelo

Existem duas coisas que é necessário saber para iniciar a seleção da sensibilidade de um indicador de impacto ShockWatch: o tamanho e o peso da remessa. As diretrizes abaixo devem ser usadas somente como um ponto de partida. A etiqueta que será melhor para a sua aplicação também deverá considerar a fragilidade e a embalagem.

ShockWatch Label	0 - 1 pés ³ 0 - .03 m ³	1 - 5 pés ³ .03 - .14 m ³	5 - 15 pés ³ .14 - .42 m ³	15 - 50 pés ³ .42 - 1.42 m ³	50+ pés ³ 1.42+ m ³
0 - 10 lbs 0 - 5 kg	L-30 (100g)	L-30 (100g)	L-35 (75g)	L-35 (75g)	L-47 (50g)
10 - 25 lbs 5 - 11 kg	L-30 (100g)	L-35 (75g)	L-35 (75g)	L-47 (50g)	L-47 (50g)
25 - 50 lbs 11 - 23 kg	L-35 (75g)	L-35 (75g)	L-47 (50g)	L-47 (50g)	L-55 (37g)
50 - 100 lbs 23 - 45 kg	L-35 (75g)	L-47 (50g)	L-47 (50g)	L-55 (37g)	L-55 (37g)
100 - 250 lbs 45 - 113 kg	L-47 (50g)	L-47 (50g)	L-55 (37g)	L-55 (37g)	L-65 (25g)
250 - 1.000 lbs 113 - 454 kg	L-47 (50g)	L-47 (50g)	L-55 (37g)	L-65 (25g)	L-65 (25g)
1.000+ lbs 454+ kg	---	L-55 (37g)	L-65 (25g)	L-65 (25g)	L-65 (25g)

Principais Especificações	
Faixa de sensibilidade	25 - 100G
Duração do impacto	0,5 - 50ms
Tolerância	±15% a 20°C / 68°F, 1 ATM
Temperatura de Operação	-25°C a 80°C / -13°F a 176°F
Peso (varia com a sensibilidade)	~2.37g
Dimensões	3,8 pol. x 3,8 pol. / 96,52 mm x 96,52 mm
Segurança	Inviolável, Serializado (opcional)
Adesivo	Acrílico
Vida útil do produto	2 anos quando armazenado a 20°C / 68°F, 1 ATM
Recomendações de Armazenagem	20°C / 68°F, 1 ATM, 0-99% UR sem condensação
Customização	Disponível com logomarca do cliente. Sujeito a quantidade mínima.

Descrição do Produto	Número da Peça
L-30 ShockWatch Label - 100G (Verde)*	20100
L-35 ShockWatch Label - 75G (Laranja)*	20300
L-47 ShockWatch Label - 50G (Vermelho)*	20500
L-55 ShockWatch Label - 37G (Roxo)*	20686
L-65 ShockWatch Label - 25G (Amarelo)*	20700
Etiqueta Acessória - 200/rolo	26106
Etiqueta Acessória - 500/rolo	26107
*Quantidade mínima de pedido: 100 Unidades serializadas estão disponíveis	

A ShockWatch pode lhe ajudar a implantar um programa de redução de danos, feito sob medida para as suas características específicas. Para mais informações, por favor, contate um representante da ShockWatch.

SHOCKWATCH®
SMART SOLUTIONS FOR SAFE TRANSIT

5501 LBJ Freeway, Suite 350, Dallas, TX 75240 • +1 214-736-4580 • 800-527-9497 • www.shockwatch.com

Rev: 05/2016