

Indicadores de Impacto ShockDot™



Os indicadores de impacto ShockDot agem como um inibidor visual do manuseio inapropriado.

Diminua as avarias. Aumente suas margens de lucro. Proteja seus investimentos.

O ShockDot é uma solução com bom custo-benefício que detecta o manuseio inadequado de produtos e encomendas durante o transporte. Alertar aos manuseadores que uma encomenda está sendo monitorada e demanda um cuidado adicional reduzirá, em última instância, os custos relacionados a avarias. Os indicadores ShockDot ficam vermelhos quando ocorre um impacto com potencial de causar danos. Os indicadores são invioláveis e serializados para garantir ao usuário que o dispositivo não foi trocado durante o transporte. O código QR em cada etiqueta permite aos clientes verificar que receberam a qualidade e a confiabilidade de um produto ShockWatch autêntico.

Os indicadores ShockDot são uma solução simples para identificar remessas potencialmente avariadas e fomentar a responsabilização na cadeia de suprimentos.





Os indicadores de impacto ShockDot agem como um inibidor visual ao manuseio inapropriado e podem ajudar a reduzir os custos relacionados a avarias no transporte



Benefícios:

- · Proporciona evidências irrefutáveis do manuseio inadequado
- Alerta aos destinatários para inspecionar o conteúdo antes de dar o aceite
- Define limites de responsabilidade para o manuseio do produto ao longo da cadeia de suprimentos
- · Confirma a eficácia da embalagem
- Ajuda a aumentar a qualidade do produto em toda a cadeia logística
- Verificação da autenticidade do ShockDot escaneando o código QR e verificando seu número de série



Indicadores de Impacto ShockDot™

Interpretando o ShockDot

Se uma encomenda não foi manuseada de forma inapropriada, o indicador circular no centro do ShockDot permanecerá branco. Se a encomenda caiu, o indicador passará para uma coloração vermelha ou parcialmente vermelho. Qualquer cor vermelha na janela do indicador ShockDot alerta aos destinatários para inspecionar a encomenda, buscando potenciais danos.

Abaixo estão exemplos de resultados apresentados pelo ShockDot:

Não ativado:



Ativado:



Pricipais Especificações	
Faixa de sensibilidade	25 - 100G
Duração do impacto	0,5 - 50ms
Tolerância	±15% a 20°C / 68°F, 1 ATM
Temperatura de operação	-25°C a 80°C / -13°F a176°F
Peso(varia com a sensibilidade)	1,98g
Dimensões	3,8 pol. x 3,8 pol. / 96.52 mm x 96.52 mm
Segurança	Inviolável, Serializado
Adesivo	Acrílico
Vida Útil do produto	2 anos se armazenado a 20°C / 68°F, 1 ATM
Recomendações de armazenagem	20°C / 68°F, 1 ATM, 0-99% UR sem condensação

Descrição do Produto	Número da Peça	
100G (Verde)*	SD-100G	
75G (Laranja)*	SD-75G	
50G (Vermelho)*	SD-50G	
37G (Roxo)*	SD-37G	
25G (Amarelo)*	SD-25G	
Etiqueta Acessória - 200/rolo	26106	
Etiqueta Acessória- 500/rolo	26107	
*Quantidade mínima de pedido: 100		

A ShockWatch pode lhe ajudar a implantar um programa de redução de danos, feito sob medida para as suas características específicas. Para mais informações, por favor, contate um representante da ShockWatch.

